

Slefuitor pentru pereti / tavan

SP 3001GP

Lumina led ajustabila
amplasata pe bratul
telescopic a slefuitorului

Pad rotund si
triunghiular in
echipare standard

Maner ergonomic
moale pentru un
confort sporit

Caracteristici:

- Lumina led ajustabila amplasata pe bratul telescopic a slefuitorului
- Maner ergonomic moale pentru un confort sporit
- Vibratii reduse in timpul utilizarii
- Lungime variabila
- Design-ul este conceput special ca totul sa fie foarte accesibil astfel avem cat mai putin timp morti
- Design elegant si compact, cu o greutate redusa
- Maner ergonomic ce asigura o manevrare confortabila
- Viteza ajustabila de la 800 pana la 1800 rpm

Bisonte	SP 3001GP
Putere motor	710 W
Alimentare	230V - 50 Hz
Nr. rotatii disc	800 - 1800 rpm
Lungime min/max (cm)	134 - 163
Diam. pad	215 mm
Diam. disc slefuire	225 mm
Diam. furtun aspiratie	32 mm
Maner pliabil	Da
Lumina de lucru	Led
Greutate	3.9 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	710 / 290 / 260

Echipare standard:

- 1 perie de carbon
- 2 buc. saibe de fier
- 1 buc. cheie hexagonala
- 2 buc. conectori
- 2m furtun pentru conectarea la aspirator
- 2 seturi (2 x 6 buc.) smirghel granulometrie 60, 80, 120, 150, 180, 240 (rotund si triunghiular)
- Cutie plastic pentru transportat si depozitare

