






## SP 5 Dirt

Pompeaza rapid și transporta până la 9500 litri de apă murdară pe ora: cu rezistența pompa de apă murdară SP 5 Dirt cu întrerupător flotant reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate



### 1 Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată

### 2 Comutator flotant ajustabil pe verticală

- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol

### 3 Conectare rapidă

- Fir de conectare pentru racord rapid și ușor al furtunului de 1 1/4"

### 4 Concepută pentru apă murdară

- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm



### SP 5 Dirt

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.645-503.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278060422	
<b>Puterea maximă a motorului</b>	<b>W</b>	500
<b>Debit maxim transportat</b>	<b>l/h</b>	9500
<b>Înălțime de transport/Presiune maximă</b>	<b>m / bar</b>	7 / 0,7
<b>Adâncime maximă de scufundare</b>	<b>m</b>	7
<b>Granulație maximă</b>	<b>mm</b>	20
<b>Înălțimea apei reziduale</b>	<b>mm</b>	25
<b>Temperatură maximă</b>	<b>°C</b>	35
<b>Greutatea fără accesorii</b>	<b>kg</b>	4,65
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	229 x 238 x 303
<b>Filet de racordare</b>		G1
<b>Cablu de racordare</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

#### Dotare

<b>Mâner de transport confortabil</b>	■
<b>Piesa de racord cu furtun</b>	1 1/4"
<b>Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului</b>	■
<b>Comutare între operarea manuală / automată</b>	Posibilitatea fixării flotorului
<b>Înterupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate</b>	■
<b>Garnitura ceramica de protecție</b>	■
■ <b>Inclus in pachetul de livrare.</b>	

# SP 5 DIRT

## 1.645-503.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>						<b>Pret</b>	
<b>Furtunuri de aspirare</b>									
Furtun de aspirare, disponibil in vrac	1	6.997-347.0						Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>									
	3	2.997-100.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adaptoare / Racorduri</b>									
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic	4	6.997-359.0						Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>									
	5	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# SP 5 DIRT 1.645-503.0



		Cod de comandă					Pret		
<b>Furtune</b>									
Furtun Primo Flex® Plus (3/4" - 25m)	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.